



Install your **future**

Kollektor

InoxFlow

- **Kõrgeima kvaliteediga** materjal – roostevaba teras
- **2 x paremad tööomadused** kui messingist kollektoritel
- **Suur vastupidavus** kloriidioonidele
- **Nüüdisaegne** konstruktsioonilahendus
- 100% **Poola toode**



1

Roostevaba materjal

suur vastupidavus vees lahustunud kloriidioonidele (eriti oluline tarbevee korral)

2

Lihtne tuvastada

toote ehtsust näitab laseriga märgitud KAN logo

3

Pööratav

Pööratav 180° kollektorit koost lahti võtmata

4

2 x paremad töomadused

paremad töomadused messingist kollektoritega võrreldes- 1.4301 roostevaba terasest kollektor 1 1/4" võimaldab ühendada rohkem küttekontuure

9

Ruumidesse jaotumist on lihtne jälgida

kollektorile on laseriga märgitud numbrid ja ventiili kupli sees on spetsiaalsed kleepsildid

8

Tugevad klambrid

spetsialistid on need projekteerinud tööstusharu uusimate konstruktsioonitrendide kohaselt. Vibratsioonisummutus tagab paigaldise vaikse töötamise

7

Selge märgistus

voolusuund on tähistatud (pealevool/tagasivool)

6

Kokkusobivus

sobivad KAN-thermi varasemate kollektorite komponentidega (siirdmikud, õhueraldid, hargmikud, jne).

5

Mugavus

iga kontuuri jaoks eraldi pealevoolulülitmik - väliskeere 3/4", eurokoonus.



Kogu tootevalik sobiv iga rakenduse jaoks

Kütte- ja tarbeveekollektorid (R)

Kate*



Kollektor 1/2"
sisekeermega,
seeria **RBB**



Kollektor 3/4"
niplitega,
seeria **RNN**



Kollektor 3/4" niplite ja
sulgeventiilidega,
seeria **RVV**



* Eritellimusel värvitoon:
antratsiit või teras.

Põrandaküttekollektorid (U)

reguleerventiilidega

vooluhulgamõõturitega



Kollektor
reguleerventiilidega,
seeria **UVN**



Kollektor
reguleerventiilide
ja ajamiga
ventiilidega,
seeria **UVS**



Kollektor
reguleerventiilide
ja õhueraldiga,
seeria **UVST**



Kollektor
vooluhulgamõõturitega,
seeria **UFN**



Kollektor
vooluhulgamõõturite
ja ajamiga
ventiilidega,
seeria **UFS**



Kollektor
vooluhulgamõõturite
2,5 l/min või 5 l/min (max)
ajamiga ventiilide ja
õhueraldiga, seeria **UFST**
või **UFST max**



Põrandaküttekollektorid segamissõlmega (P)



Kollektor reguleerventiilide,
ajamiga ventiilide ja elektroonilise
juhtimisega pumbaga
segamissõlmega,
seeria **USVP**



Kollektor vooluhulgamõõturite,
ajamiga ventiilide ja
elektroonilise juhtimisega
pumbaga segamissõlmega,
seeria **USFP**

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B, N, S, V või F T, A või P

ülemise või alumise
kollektori varustus

lisavarustus

R – radiaator
kütte- ja tarbevee
kollektorid

B – põhimudel
lisavarustust ei ole

T – ülemine
õhueraldi
ülemisel
kollektoril

U – põrandaküte
põrandaküttekollektorid

N – niplid

S – servomootoriga
ventiilid

V – ventiilid
sulge- või
ühtlustusventiilid

F – vooluhulgamõõturid

A – telg
õhueraldi
kollektori teljel

P – pump
segamissõlm